



Motorisation pour couvertures à barres

ROLLTROT


Special
gamme EASY


Adaptable à
toutes marques


Auto-tractionnée

systeme
brevete

**Un simple geste,
un enroulement sans effort**

Pourquoi opposer sécurité & fonctionnalité ?

Nouveau design

Nouvelles fonctionnalités

ROLLTROT

Pourquoi opposer sécurité et fonctionnalité ?

À prix abordable, la motorisation auto-tractée ROLLTROT® permet de découvrir le bassin sans effort.

● Design profilé

Une ligne futuriste.

● Rapide

Le temps estimatif d'enroulement d'une couverture à barres de dimensions 10,50 x 5,50 m est inférieur à 3 mn.

● Poignée intelligente

Elle peut être utilisée en télécommande ou en poignée de transport.

● Souplesse

Roue évidée d'un grand diamètre à bandage souple (silencieux).

● TOUCH System

garantit un appui constant des roues arrière et élimine les chocs.

● Prise pour chargeur

● REVERSE Fonction⁽¹⁾

Facilite le dégagement du ROLLTROT® en toutes positions.

● Autonome

Sa batterie intégrée au boîtier se recharge sur le secteur 1 fois par semaine ce qui correspond à environ 10 enroulements.

● S'adapte facilement⁽²⁾

à d'autres marques de couvertures à barres (voir l'option).

● Ultra simple

Il s'emboîte simplement sur la sortie carrée du tube d'enroulement de toutes nos couvertures à barres EASY aussi bien côté droit que côté gauche.

Garantie
1
an*

*Ne s'applique pas aux produits à destination des professionnels.

Nouveauté


(1) REVERSE Fonction

• Quelque soit la position de la couverture lors de l'enroulement, le ROLLTROT® peut être dégagé très facilement par pression sur le bouton « REVERSE » (bouton situé dans la zone de préhension arrière du ROLLTROT®).



(2) En option :

• Adaptateur avec sortie carrée 13/15 pour une adaptation sur d'autres marques de couvertures à barres.



Vidéo de démonstration

en ligne sur www.albiges.com



Le Rolltrot® est livré avec son chargeur.

Caractéristiques techniques

Poids	6,5 kg
Batterie	12 volts intégrée au boîtier

Distributeur conseil