





saumur série allegrO



SPA à goulotte périmétrique de débordement,
encastrable donc livré sans habillage, ni marche.

Bac tampon 1000 L.

5 places dont 1 allongée

Dimension encastrable uniquement :

2390 x 2390 x 990 mm - 1720 L.

Hydrothérapie/Bains bouillonnants assurés par 1 turbine à air industrielle de 144 m³/h distribuant l'air par 39 injecteurs Inox d'aéromassages.

Hydromassages assurés par 2 pompes d'hydromassage en polypropylène débit 65 m³/h distribuant 5 places par l'intermédiaire de 59 injecteurs Inox d'hydromassages et 2 Aqua-aéro.

L'éclairage du spa est assuré par spot de colorthérapie multi-Leds multicolore et de multi-Leds périphériques de ligne d'eau.

1 pompe de circulation turbine Noryl débit 12 m³/h

1 réchauffeur titane 6 kW

Commande des équipements d'hydrothérapie par platine pneumatique intégrée sur la margelle (déportée sur demande)

Oreillers repose tête

Bâche à bulle de ligne d'eau

Alimentation électrique de 230 V mono ou 400 V tri sur demande

Hygiène par système de décontamination des réseaux par micro-pompe doseuse et réservoir bactéricide (6 L)

14 coloris de coque acrylique, thermoformée

et renforcée par stratification, sur pieds réglables

Filtration par filtre à sable, (Préciser utilisation privée ou pro)

Ionisation négative de l'eau

Prééquipement Sonomarine mp3 & mp4.

